

2026

KLX[®]300



- VERDE LIME
- BLANCO BRIGHT
- CYPHER CAMO BEIGE/ÉBANO



POTENCIA		Neumático delantero	
Motor	4-stroke, single-cylinder, DOHC, liquid-cooled	Neumático trasero	3,0 x 21
Cilindrada	292 cc	Frenos delanteros	4,6 x 18
Diámetro por carrera	78,0 x 61,2 mm	Frenos traseros	Disco lobulado simple de 250 mm con pinza de doble pistón
Relación de compresión	11,1:1		Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de un pistón
Potencia máxima	25,0 CV ¹ a 8000 rpm	DETALLES	
Par motor máximo	24 Nm a 7000 rpm	Tipo de chasis	Tubular, de cuna semidoble
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI [®]) con cuerpo de mariposa Keihin de 34 mm	Ángulo de dirección/Avance	26,7° / 4,2 pulgadas
Encendido	CDI	Largo total	85,6 pulgadas
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo	Ancho total	32,3 pulgadas
Transmisión final	Cadena	Altura del asiento	46,7 pulgadas
		Distancia al suelo	10,8 pulgadas
		Altura del asiento	35,2 pulgadas
		Peso seco estimado	128 kg**
		Peso en orden de marcha	137 kg*
		Depósito de combustible	7,5 l
		Distancia entre ejes	56,7 pulgadas
		Colores disponibles	Verde lima, Blanco brillante, Cypher Camo Beige/Ébano
		Garantía	Garantía limitada de 12 meses
RENDIMIENTO			
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica invertida de 43 mm con ajuste de la amortiguación de rebote/10,0 pulgadas		
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Amortiguador Uni-Trak [®] cargado de gas con depósito piggyback con compresión ajustable, amortiguación de rebote y precarga del muelle/9,1 pulgadas		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

^{*}El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

^{**}El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.