

2025
NINJA® 500 SE

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



NINJA 500 SE
NINJA 500 SE
NINJA® 500 SE
NINJA 500 SE
NINJA 500 SE

Candy Lime green / Metallic Spark Black /
Metallic Matte Graphene Steel Gray (KRT)



POTENCIA		Frenos traseros	Disco de 310 mm. Doble pistón (ABS)
Tipo	4 Tiempos, Bi Cilindrico en Paralelo DOCH 8 valvulas, Refrigeracion Liquida	DETALLES	
Cilindrada	451cc	Tipo de Chasis	Trellis, high-tensile steel
Diámetro x Carrera	70.0 x 58.6mm	Ángulo de Inclinación / Avance	24.5° / 3.6 in
Relación de Compresión	11.3:1	Largo Total	1995 mm.
Potencia Máxima	45.4 PS (33,4 kW) a 9.000 rpm	Ancho Total	730 mm.
Torque Máximo	42.6 Nm / 7500 rpm	Alto Total	1180 mm.
Alimentación	Inyección electrónica DFI® con válvulas de aceleración electrónicas de 32 mm	Distancia al Suelo	145 mm.
Encendido	TCBI con avance digital	Altura del Asiento	785 mm.
Transmisión	6 velocidades	Peso en Seco	172 kg.
Transmisión final	Cadena Sellada	Peso en Orden de Marcha	175kg.
Asistencias electrónicas al rider	Economical Riding Indicator, Anti-lock Brake System (ABS only)	Capacidad de combustible	14 lts.
RENDIMIENTO		Distancia entre Ejes	54.1 in
Suspensión Delantera / Recorrido:	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm	Equipamiento destacado	ERGO-FIT®, Instrumental LCD con Smartphone Connectivity via RIDEOLOGY THE APP
Suspensión Trasera / Recorrido:	Sistema Uni-Trak con suspensión de gas y precarga ajustable	Warranty	12 meses.
Neumático delantero	110/70-17		
Neumático trasero	150/60-17		
Frenos delanteros	Disco de 310 mm. Doble pistón (ABS)		



KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios.



Kawasaki

RECOMIENDA



RÖD