



VERSYS 650
VERSYS 650
VERSYS® 650
VERSYS 650
VERSYS 650

POTENCIA

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, 4 válvulas por cilindro, doble paralelo
Cilindrada	649cc
Diámetro por carrera	83,0 x 60,0 mm
Relación de compresión	10.8:1
Par motor máximo	44.8 lb-ft
Sistema de combustible	DFI® con 2 cuerpos de mariposa Keihin de 38 mm
Encendido	TCBI con avance electrónico
Transmisión	6 velocidades con localizador de punto muerto positivo
Transmisión final	Cadena sellada

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm con rebote y precarga ajustable continuo/15 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Amortiguador único de desplazamiento con precarga de muelle ajustable remoto/14,5 cm
Neumático delantero	120/70 ZR-17

Neumático trasero	160/60 ZR-17
Frenos delanteros	Discos lobulados dobles de 300 mm con pinzas de 2 pistones, ABS
Frenos traseros	Disco lobulado único de 250 mm con pinza de un pistón, ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Chasis de tubo doble en forma de diamante fabricado de acero de alta resistencia
Ángulo de dirección/Avance	25° /10,9 cm
Largo total	216,4 cm
Ancho total	84,1 cm
Altura del asiento	53.5 in/55.9 in (windshield down/up)
Distancia al suelo	17 cm
Altura del asiento	33.3 in
Peso en orden de marcha	482.9 lb*
Depósito de combustible	20,8 litros
Distancia entre ejes	141,5 cm
Colores disponibles	Gris Metallic Matte Dark/Negro Ebony
Garantía	Garantía limitada de 12 meses



KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario.