

2025
Z650



-
- METALLIC SPARK BLACK/GREEN
-
-
- GRIS METALLIC MATTE DARK/NEGRO METALLIC SPARK



POTENCIA		Neumático trasero	
Motor	4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida	Frenos delanteros	160/60-17
Cilindrada	649 cc	Frenos traseros	Doble disco lobulado de 300 mm con pinzas de dos pistones (y ABS)
Diámetro por carrera	83,0 x 60,0 mm	DETALLES	
Relación de compresión	10,8:1		
Potencia máxima	67 CV¹ a 8000 rpm		
Par motor máximo	65,7 N·m a 6700 rpm		
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de mariposa Keihin de 36 mm		
Encendido	TCBI con Electronic Advance		
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno		
Transmisión final	Cadena sellada		
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC - 3 modos), Sistema de frenos antibloqueo (ABS)	Tipo de chasis	Tubular, acero de alta tensión
RENDIMIENTO		Ángulo de dirección/Avance	24,0° / 3,9 pulgadas
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 41 mm/4,9 pulgadas	Largo total	80,9 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Brazo trasero horizontal con precarga ajustable, basculante/5,1 pulg.	Ancho total	30,1 pulgadas
Neumático delantero	120/70-17	Altura del asiento	41,9 pulgadas
		Distancia al suelo	5,1 pulgadas
		Altura del asiento	31,1 pulgadas
		Dry Weight	173 kg** (ABS) / 172 kg** (sin ABS) el modelo 50-State
		Peso en orden de marcha	188 kg* (ABS) / 187 kg* (sin ABS) el modelo 50-State
		Depósito de combustible	15 L
		Distancia entre ejes	55,5 pulgadas
		Características especiales	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDELOGY THE APP
		Colores disponibles	Gris oscuro Metallic Matte/Negro Metallic Spark, Negro/verde Metallic Spark
		Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.